


|         |
|---------|
| Datum   |
| Kunde   |
| Projekt |
| Art     |

## FFD\_Mini-Multiple Recessed Trimless Adjustable MR16 3x DE Black Matt

Zwanzig Jahre nach ihrer Markteinführung ist die Mini-Multiple noch immer eine begehrte Strahlerserie und eines unserer Flaggschiffe in unserem Portfolio der architektonischen Beleuchtung. Ihre stilvolle, deutlich sichtbare Technik macht die Mini Multiple zu Ihrem Verbündeten sowohl in minimalistischen Szenarien als auch in Szenarien mit industriellem Chic.




### Spezifikationen


|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                            | 10382002                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Typ der Lichtquelle                 | MR16                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel enthalten              | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anzahl Lichtquellen                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eingangsspannung                    | 12 Vac                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schutzklasse                        | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schutzart                           | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Innen/Außen                         | Innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anwendung                           | Decke, Wand                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Montage                             | Einbau                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ausschnittgröße (mm)                | L 308 W 103                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Einbautiefe (mm)                    | 130,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verstellbarkeit                     | V -35°/+35°                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Schwarz, Matt                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bruttogewicht (g)                   | 1565,0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bemerkung                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V-Halogen-Transformator erforderlich</li> <li>• Leuchtmittel MR16 nicht enthalten</li> <li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Leuchtmittel MR16 erforderlich.</li> <li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Leuchtenmodul erforderlich.</li> </ul> |



## Montagezubehör



**12534002** Mini-Multiple Trimless Mounting Bracket Black



**10460730** Plaster Kit Trimless 338x133 - 311x106 3x

**10440730** Installation Housing 342x158x130

Wählen Sie das benötigte Zubehör