


FFD_Nude Wall 79 1x IP55 LED 3000K Flood DI Aluminium Structure



Die reinen geometrischen Linien der Nude sind ideal, um architektonische Merkmale zu betonen. Als lange, schmale Wandleuchte mit indirektem Licht ist sie ganz auf das Wesentliche reduziert – auf das, was eine Leuchte ausmacht. Die Lichtquelle ist so weit in den schlanken Zylinder eingelassen, dass sie praktisch unsichtbar ist. Ergänzen Sie den Lichteffect mit Weiß oder Schwarz oder mit einer Reihe satter Farben.



Spezifikationen

Material	10923024
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V8G6
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	99 99 100 100 56
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts, Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	38,7
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	8,0
Schutzklasse	I
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Außen
Anwendung	Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Aluminium, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	1491,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	321
Effizienz (lm/W)	40
UGR	9
Bemerkung	Nicht geeignet für die Installation ≤ 5 km von der Küste entfernt

TM30 & CRI Diagramm

