


Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

FFD_Duell Recessed Adjustable 1x LED 2700K Medium 1-10V/Push-Dim RD White Structure - Gold Anodised

Mit ihren sanften Rundungen verleiht die Duell jedem Raum eine sanftere Note. Diese zweifarbige LED-Leuchte lädt Sie ein, mit Kombinationen zu spielen. Eine für die äußere und eine für die innere Platte. Für an der Decke montiere Anwendungen sind sowohl Einbau- als auch Aufbauvarianten verfügbar. Die Einbauvariante hat eine attraktive, breite Einfassung, während die Aufbauvariante außerdem eine gerichtete Variante bietet.





Spezifikationen	
Material	11071389
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V8G6
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	21,1
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	11,0
Schutzklasse	II
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	1-10V, Push-Dim
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø76 (x2) L 156
Einbautiefe (mm)	85,0
Verstellbarkeit	V 30°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Gold, Eloxiert
Bruttogewicht (g)	625,0
Lumenleistung (Im)	599
Effizienz (Im/W)	54
UGR	14
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	




TM30 & CRI Diagramm







Montagezubehör



10889830 Installation Housing 192x190x130

Wählen Sie das benötigte Zubehör