


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Duell Surface Adjustable 1x LED 2700K Flood 1-10V/Push-Dim DI Black Structure - Gold Anodised



Specifications

| | |
|------------------------------------------|----------------------|
| Material | 11073132 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | BRIDGELUX V8G8 |
| Tecnología LED | COB LED |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura del color | 2700K |
| Vida Útil | L90B10 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 1 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Dirección de la luz | Directo |
| Óptica | Reflector |
| Ángulo de Apertura medido (°) | 35,0 |
| Voltaje de entrada | 230V |
| Luminaire power (W) | 10,0 |
| Clasificación eléctrica | I |
| Clasificación del IP | 20 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960 |
| Protocolo de regulación | 1-10V, Push-Dim |
| Interio/Exterior | Interior |
| Aplicación | Techo |
| Montaje | Superficie |
| Ajustabilidad | V 20° |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Negro, Estructura |
| Color secundario & Acabado secundario | Oro, Anodizado |
| Peso bruto (g) | 1365,0 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm) | 743 |
| Eficacia (lm/W) | 65 |
| Índice de deslumbramiento | 21 |

Las delicadas curvas de Duell ofrecen un toque de suavidad en cualquier espacio. Esta luminaria LED bicolor le invita a jugar con diversidad de combinaciones. Una para el exterior, y otra para la placa interior. Y, si su aplicación es de montaje en techo, tiene a su disposición versiones de instalación empotrada o en superficie. La opción empotrada presenta un atractivo borde ancho, mientras que la versión de montaje en superficie ofrece también una variante direccional.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

