


Pate
Customer
Project
уре

Duell Wall Up/Down 2x LED 2700K DALI DI White Structure - Champagne Anodised



Las delicadas curvas de Duell ofrecen un toque de suavidad en cualquier espacio. Esta luminaria LED bicolor le invita a jugar con diversidad de combinaciones. Una para el exterior, y otra para la placa interior. Y, si su aplicación es de montaje en techo, tiene a su disposición versiones de instalación empotrada o en superficie. La opción empotrada presenta un atractivo borde ancho, mientras que la versión de montaje en superficie ofrece también una variante direccional.





α	٠,٠	• ,	•
\n	OCITI	i cat	ions
$\omega \nu$	cciii	cui	$\iota \cup \iota \iota \cup$
1	J		

Material	11074809
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G8
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Util	L90B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	2
Código de flujo CIE	68 93 99 50 59
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Indirecto / Directo
Óptica	Lente
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	12,0
Clasificacion eléctrica	1
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Pared
Montaje	Superficie
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Color secundario & Acabado secundario	Champán, Anodizado
Peso bruto (g)	1181,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	763
Eficacia (Im/W)	64
Índice de deslumbramiento	17



TM30 & CRI diagram





Light distribution & beam diagram

