

|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

*Duell Wall Up/Down 2x LED 2700K DALI DI Bronze Brushed Anodised - Champagne Anodised*



Las delicadas curvas de Duell ofrecen un toque de suavidad en cualquier espacio. Esta luminaria LED bicolor le invita a jugar con diversidad de combinaciones. Una para el exterior, y otra para la placa interior. Y, si su aplicación es de montaje en techo, tiene a su disposición versiones de instalación empotrada o en superficie. La opción empotrada presenta un atractivo borde ancho, mientras que la versión de montaje en superficie ofrece también una variante direccional.



### Specifications

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Material                                 | 11074811                    |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                         |
| Tipo de LED                              | BRIDGELUX V8G8              |
| Tecnología LED                           | COB LED                     |
| CRI                                      | Min. 90                     |
| Temperatura del color                    | 2700K                       |
| Vida Útil                                | L90B10 @50.000 horas        |
| Lámpara Incluida                         | Sí                          |
| Número de fuentes de luz                 | 2                           |
| Código de flujo CIE                      | 68 93 99 50 59              |
| Binning (SDCM)                           | 2                           |
| Dirección de la luz                      | Indirecto / Directo         |
| Voltaje de entrada                       | 230V                        |
| Luminaire power (W)                      | 12,0                        |
| Clasificación eléctrica                  | I                           |
| Clasificación del IP                     | 20                          |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                         |
| Protocolo de regulación                  | DALI                        |
| DALI Standard                            | DALI-2                      |
| Interio/Exterior                         | Interior                    |
| Aplicación                               | Pared                       |
| Montaje                                  | Superficie                  |
| Ajustabilidad                            | Not Applicable              |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                         |
| Color principal & Acabado principal      | Bronce, Anodizado cepillado |
| Color secundario & Acabado secundario    | Champán, Anodizado          |
| Peso bruto (g)                           | 1228,0                      |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 763                         |
| Eficacia (lm/W)                          | 64                          |
| Índice de deslumbramiento                | 17                          |

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**



Diagrams