

|         |
|---------|
| Datum   |
| Klant   |
| Project |
| Soort   |

*Duell Wall Up/Down 2x LED 2700K DALI DI Black Structure - Gold Anodised*



**Specificaties**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Materiaal                               | 11074832              |
| Type Lichtbron                          | LED                   |
| LED type                                | BRIDGELUX V8G8        |
| LED technologie                         | Led-COB               |
| CRI                                     | Min. 90               |
| Kleurtemperatuur                        | 2700K                 |
| Levensduur                              | L90B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen                         | Ja                    |
| Aantal Lichtbronnen                     | 2                     |
| CIE-fluxcode                            | 72 94 99 50 54        |
| Binning (SDCM)                          | 2                     |
| Lichtrichting                           | Omhoog/Omlaag         |
| Optisch                                 | Lens                  |
| Ingangsspanning                         | 230 V                 |
| Luminaire power (W)                     | 12,0                  |
| Elektriciteitsklasse                    | I                     |
| IP-klasse                               | 20                    |
| Gloeidraadtest (°C)                     | 960                   |
| Protocol Voor Dimmen                    | DALI                  |
| DALI Standard                           | DALI-2                |
| Binnen/Buiten                           | Binnen                |
| Toepassing                              | Wand                  |
| Montage                                 | Opbouw                |
| Verstelbaarheid                         | Not Applicable        |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)       | 0,1                   |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking     | Zwart, Structuur      |
| Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking | Goud, Geanodiseerd    |
| Brutogewicht (g)                        | 1181,0                |
| Lumenoutput per lampunit (lm)           | 695                   |
| Efficiëntie (lm/W)                      | 58                    |
| UGR                                     | 16                    |

De zachte rondingen van Duell geven elke ruimte een zachtere touch. Deze led-armatuur in twee kleuren nodigt je uit om te spelen met combinaties. Eén voor de buitenkant en een andere voor de binnenplaat. Voor toepassingen op het plafond zijn varianten voor inbouw- en opbouwmontage verkrijgbaar. De verzonken versie heeft een aantrekkelijke brede rand, terwijl de opbouwversie ook een richtbare variant biedt.

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

