


Date
Customer
Project
Туре

FFD_Duell Wall Up/Down 2x LED 2700K DALI DI Bronze Brushed Anodised - Aluminium Anodised



Le dolci curve di Duell possono dare un tocco di morbidezza a qualsiasi spazio. Questo apparecchio LED bicolore invita a giocare con le combinazioni. Una per l'esterno e una per la piastra interna. Per le applicazioni a soffitto, sono disponibili varianti incassate e a superficie. La versione incassata presenta un accattivante bordo largo, mentre la versione a superficie offre anche una variante direzionale.





α_{-2}		:1		43 -	70.00	
p	ec	l / l	ca	$\iota\iota\iota\iota$	ns	

Materiale	11074899
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte Iuminosa	2
Codice di flusso CIE	65 92 99 50 62
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta/Indiretta
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	12,0
Classificazione elettrica	1
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Parete
Montaggio	Superficie
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bronzo, Anodizzata Spazzolata
Colore secondario & Finitura secondaria	Alluminio, Anodizzata
Peso lordo (g)	1228,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	795
Efficienza (Im/W)	66
Livello abbagliamento	17



TM30 & CRI diagram





Light distribution & beam diagram

