

|        |
|--------|
| Date   |
| Client |
| Projet |
| Type   |

*Duell Wall Up/Down 2x LED 2700K Trailing Edge DI Silver Bronze Brushed Anodised - Black Matt*



Les courbes délicates de Duell donneront à coup sûr une touche plus douce à chaque pièce. Ce luminaire LED bicolore vous invite à combiner les couleurs : une pour l'extérieur et une pour la plaque intérieure. Pour les applications de montage au plafond, des variantes encastrées et montées en surface sont disponibles. La version encastrable est ornée d'une large bordure attrayante, tandis que la version en surface offre aussi une variante orientable.



### Caractéristiques

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Matériaux                                | 11074912                       |
| Type de Source Lumineuse                 | LED                            |
| Type de LED                              | BRIDGELUX V8G8                 |
| Technologie LED                          | LED COB                        |
| CRI                                      | Min. 90                        |
| Température de Couleur                   | 2700K                          |
| Durée de Vie                             | L90B10 à 50 000 heures         |
| Ampoule incluse                          | Oui                            |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 2                              |
| Code de flux CIE                         | 84 99 99 50 42                 |
| Groupe ment (SDCM)                       | 2                              |
| Direction de la Lumière                  | Haut/Bas                       |
| Tension d'Entrée                         | 230 V                          |
| Luminaire power (W)                      | 12,0                           |
| Classe Électrique                        | I                              |
| Indice de protection IP                  | 20                             |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960                            |
| Protocole de Variation                   | Coupure en Fin de Phase        |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur                      |
| Application                              | Mur                            |
| Montage                                  | En Surface                     |
| Ajustabilité                             | Not Applicable                 |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1                            |
| Couleur Principale & Finition Principale | Bronze Argenté, Anodisé Brossé |
| Couleur Secondaire & Finition Secondaire | Noir, Mat                      |
| Poids brut (g)                           | 1213,0                         |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 537                            |
| Efficacité (lm/W)                        | 45                             |
| UGR                                      | 15                             |

**TM30 & CRI diagrammes**



**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

