


Datum	
(unde	
Projekt	
Art	_

Duell Wall Up/Down 2x IP55 LED 2700K Non-Dim DI White Structure - Champagne Anodised



Mit ihren sanften Rundungen verleiht die Duell jedem Raum eine sanftere Note. Diese zweifarbige LED-Leuchte lädt Sie ein, mit Kombinationen zu spielen. Eine für die äußere und eine für die innere Platte. Für an der Decke montiere Anwendungen sind sowohl Einbau- als auch Aufbauvarianten verfügbar. Die Einbauvariante hat eine attraktive, breite Einfassung, während die Aufbauvariante außerdem eine gerichtete Variante bietet.





α	• /••	7 , •	
\no	71 <i>1</i> 1	rationan	
01162	41111	$\alpha a b b c r b c r b$	
\sim_{I}	,	kationen	

Material	11075039	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	OPTOGA 230VAC	
LED-Technologie	LED-Platine	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	2700K	
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	2	
CIE-Fluxcode	64 90 98 50 72	
Binning (SDCM)	3	
Lichtrichtung	Aufwärts/Abwärts	
Eingangsspannung	230 V	
Luminaire power (W)	12,0	
Schutzklasse	I	
Schutzart	55	
Glühdrahtprüfung (°C)	960	
Dimmprotokoll	Keine Dimmung	
Innen/Außen	Außen	
Anwendung	Wand	
Montage	Aufbau	
Verstellbarkeit	Not Applicable	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert	
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Champagner, Eloxiert	
Bruttogewicht (g)	1144,0	
Lichtstrom pro Lampe (lm)	651	
Effizienz (Im/W)	54	
UGR	18	
Bemerkung	 Nicht geeignet für die Installation ≤ 5 km von der Küste entfernt 	



TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

