


Pate
Customer
Project
уре

## Duell Wall Up/Down 2x IP55 LED 2700K Non-Dim DI White Structure - Champagne Anodised



Las delicadas curvas de Duell ofrecen un toque de suavidad en cualquier espacio. Esta luminaria LED bicolor le invita a jugar con diversidad de combinaciones. Una para el exterior, y otra para la placa interior. Y, si su aplicación es de montaje en techo, tiene a su disposición versiones de instalación empotrada o en superficie. La opción empotrada presenta un atractivo borde ancho, mientras que la versión de montaje en superficie ofrece también una variante direccional.





$C_{-2}$	201	<i>(</i> : ~ ~	. 4: ~	70.00
$\mathcal{S}\mathcal{D}$	ecij	uca	uu	ns
	J			

Material	11075039
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	OPTOGA 230VAC
Tecnología LED	PCB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Util	L80B20 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	2
Código de flujo CIE	64 90 98 50 72
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Indirecto / Directo
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	12,0
Clasificacion eléctrica	1
Clasificación del IP	55
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	no regulable
Interio/Exterior	Exterior
Aplicación	Pared
Montaje	Superficie
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Color secundario & Acabado secundario	Champán, Anodizado
Peso bruto (g)	1144,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	651
Eficacia (Im/W)	54
Índice de deslumbramiento	18
Remark	<ul> <li>No apto para instalación a ≤5km de la costa</li> </ul>



## TM30 & CRI diagram





## Light distribution & beam diagram

