


Date	
Client	
Projet	
уре	

## Duell Wall Up/Down 2x IP55 LED 2700K Non-Dim DI Black Structure - Gold Anodised



Les courbes délicates de Duell donneront à coup sûr une touche plus douce à chaque pièce. Ce luminaire LED bicolore vous invite à combiner les couleurs : une pour l'extérieur et une pour la plaque intérieure. Pour les applications de montage au plafond, des variantes encastrées et montées en surface sont disponibles. La version encastrable est ornée d'une large bordure attrayante, tandis que la version en surface offre aussi une variante orientable.





## Caractéristiques

Commentaire	<ul> <li>Ne convient pas à une installation à ≤ 5 km de la côte</li> </ul>
UGR	16
Efficacité (lm/W)	51
(lm)	
Flux lumineux par lampe	
Poids brut (g)	1144,0
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Or, Anodisé
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Ajustabilité	Not Applicable
Montage	En Surface
Application	Mur
Intérieur/extérieur	Extérieur
Protocole de Variation	Non Dimmable
Essai au fil incandescent (°C)	960
Indice de protection IP	55
Classe Électrique	1
Luminaire power (W)	12,0
Tension d'Entrée	230 V
Direction de la Lumière	Haut/Bas
Groupement (SDCM)	3
Code de flux CIE	67 92 99 50 67
Nombre de Sources Lumineuses	2
Ampoule incluse	Oui
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Température de Couleur	
CRI	Min. 90
Technologie LED	PCB de LED
Type de LED	OPTOGA 230VAC
Type de Source Lumineuse	LED
Matériaux	11075091



## TM30 & CRI diagrammes





## Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

