


Date
Customer
Project
Туре

Duell Wall Up/Down 2x IP55 LED 2700K Non-Dim DI Black Structure - Gold Anodised



Le dolci curve di Duell possono dare un tocco di morbidezza a qualsiasi spazio. Questo apparecchio LED bicolore invita a giocare con le combinazioni. Una per l'esterno e una per la piastra interna. Per le applicazioni a soffitto, sono disponibili varianti incassate e a superficie. La versione incassata presenta un accattivante bordo largo, mentre la versione a superficie offre anche una variante direzionale.



Codice di flusso CIE

Direzione della luce

Luminaire power (W)

Classificazione elettrica

Binning (SDCM)

Volt in ingresso

(Dimmer)

Interno/Esterno



pecifications	
/lateriale	11075091
ipo di Sorgente	LED
ipologia LED	OPTOGA 230VAC
ecnologie LED	LED PCB
CRI	Min. 90
emperatura di colore lella luce	2700K
/ita utile	L80B20 @50.000 ore
ampadina inclusa	Sì
lumero di fonte	2

67 92 99 50 67

Diretta/Indiretta

3

230V

12,0

Esterno

Nero, Strutturata

Grado IP 55

Test filo a caldo (°C) 960

Protocollo di regolazione non dimmerabile

Applicazione Parete

Montaggio Superficie

Orientabilità Not Applicable

Distanza dall'oggetto illuminato (m)

Finitura primaria

Colore secondario & Oro, Anodizzata
Finitura secondaria

Peso lordo (g) 1144,0

610

51

Flusso luminoso per lampade (lm)
Efficienza (lm/W)

Colore primario &

Livello abbagliamento
Remark

Non adatto per installazioni a ≤ 5 km dalla costa



TM30 & CRI diagram





Light distribution & beam diagram

