


Datum
Klant
Project
Soort

Duell Wall Up/Down 2x IP55 LED 3000K Non-Dim DI White Structure - Champagne Anodised




Specificaties

Materiaal	11075139
Type Lichtbron	LED
LED type	OPTOGA 230VAC
LED technologie	Led-printplaat
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	2
CIE-fluxcode	64 90 98 50 72
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omhoog/Omlaag
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	12,0
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	Niet-Dimbaar
Binnen/Buiten	Buiten
Toepassing	Wand
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking	Champagne, Geanodiseerd
Brutogewicht (g)	1144,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	677
Efficiëntie (lm/W)	56
UGR	18
Opmerking	• Niet geschikt voor installatie ≤ 5 km van de kust

De zachte rondingen van Duell geven elke ruimte een zachtere touch. Deze led-armatuur in twee kleuren nodigt je uit om te spelen met combinaties. Eén voor de buitenkant en een andere voor de binnenplaat. Voor toepassingen op het plafond zijn varianten voor inbouw- en opbouwmontage verkrijgbaar. De verzonken versie heeft een aantrekkelijke brede rand, terwijl de opbouwversie ook een richtbare variant biedt.

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

