


Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

## M-LED Module 111 1x LED 2700K Flood DE Aluminium Brushed Anodised





Schutzart

Glühdrahtprüfung (°C)



Spezifikationen	
Material	11298224
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX VERO13
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
Binning (SDCM)	3
Optik	Reflektor
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III

20

960

Innen/Außen Innen Verstellbarkeit Not Applicable Abstand zum beleuchteten Objekt (m) Primärfarbe & Primäres Aluminium, Gebürstet und Eloxiert Finish Bruttogewicht (g) 474,0 350 500 700 Antriebsstrom (mA) 29,9 Min. forward voltage (Vf) 29,1 31,0 34,7 35,8 Max. forward voltage (Vf) 33,7 Connected load (W) 11,0 16,2 23,4 1291 Lichtstrom pro Lampe 946 1669 (lm) 86 79 71 Effizienz (Im/W) **UGR** 17 18 19



## TM30 & CRI Diagramm





## Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

