


Datum

Klant

Project

Soort


M-LED Module 111 1x LED 3000K Medium DE Black Matt

Specificaties

Materiaal	11298402		
Type Lichtbron	LED		
LED type	BRIDGELUX VERO13 G8		
LED technologie	Led-COB		
CRI	Min. 90		
Kleurtemperatuur	3000K		
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur		
Lamp inbegrepen	Ja		
Aantal Lichtbronnen	1		
CIE-fluxcode	96 100 100 100 82		
Binning (SDCM)	2		
Optisch	Reflector		
Gemeten gradenbundel (°)	24,0		
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist		
Elektriciteitsklasse	III		
IP-klasse	20		
Gloeidraadtest (°C)	960		
Binnen/Buiten	Binnen		
Verstelbaarheid	Not Applicable		
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1		
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Mat		
Brutogewicht (g)	474,0		
Stroom driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	28,3	29,0	29,7
Max. forward voltage (Vf)	32,9	33,6	34,5
Connected load (W)	10,7	15,7	22,5
Lumenoutput per lampunit (lm)	1214	1656	2166
Efficiëntie (lm/W)	113	105	96
UGR	18	19	20

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreading & Stralingsdiagram



Diagrammen