


Patum	
<i>(unde</i>	
Projekt	
vrt	

## M-LED Module 111 1x LED 3000K Medium DE White Structure








Spezifikationen				
Material	11298409			
Typ der Lichtquelle	LED			
LED Typ	BRIDGELUX VERO13 G8			
LED-Technologie	COB-LED			
CRI	Min. 90			
Farbtemperatur	3000K			
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden			
Leuchtmittel enthalten	Ja			
Anzahl Lichtquellen	1			
Binning (SDCM)	2			
Optik	Reflektor			
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich			
Schutzklasse	III			
Schutzart	20			
Glühdrahtprüfung (°C)	960			
Innen/Außen	Innen			
Verstellbarkeit	Not Applicable			
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1			
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert			
Bruttogewicht (g)	474,0			
Antriebsstrom (mA)	350	500	700	
Min. forward voltage (Vf)	28,3	29,0	29,7	
Max. forward voltage (Vf)	32,9	33,6	34,5	
Connected load (W)	10,7	15,7	22,5	
Lichtstrom pro Lampe (Im)	904	1233	1596	
Effizienz (Im/W)	82	76	68	
UGR	16	17	18	



## TM30 & CRI Diagramm





## Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

