


Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

M-LED Module 111 1x LED 4000K Spot DE White Structure







Spezifikationen					
Material	11298609	11298609			
Typ der Lichtquelle	LED				
LED Typ	BRIDGELUX VERO13				
LED-Technologie	COB-LED				
CRI	Min. 90				
Farbtemperatur	4000K				
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden				
Leuchtmittel enthalten	Ja				
Anzahl Lichtquellen	1				
Binning (SDCM)	3				
Optik	Reflektor				
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich				
Schutzklasse	III				
Schutzart	20				
Glühdrahtprüfung (°C)	960				
Innen/Außen	Innen				
Verstellbarkeit	Not Applicable				
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1				
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert				
Bruttogewicht (g)	474,0				
Antriebsstrom (mA)	350	500	700		
Min. forward voltage (Vf)	29,1	29,9	31,0		
Max. forward voltage (Vf)	33,7	34,7	35,8		
Connected load (W)	11,0	16,2	23,4		
Lichtstrom pro Lampe (Im)	1053	1437	1860		
Effizienz (Im/W)	96	88	79		
UGR	16	17	18		



TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

