

*Minude Track 48V Adjustable 45 lx LED 3000K Medium DALI Black Brushed Anodised*



La flexibilidad yóguica de Minude le sorprenderá tanto como su diseño cilíndrico desnudo. Expresa apariencia y sensación elegantes y minimalistas en paredes y en techos altos o bajos. Use más de un foco Minude en nuestra vía Pista Track o en nuestro Modupoint LED rediseñado. Su larga tira de colores y tamaño en miniatura causarán gran impresión.



### Specifications

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Material                                 | 11460381                   |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                        |
| Tipo de LED                              | BRIDGELUX V6 HD G7         |
| Tecnología LED                           | COB LED                    |
| CRI                                      | Min. 90                    |
| Temperatura del color                    | 3000K                      |
| Vida Útil                                | L80B10 @50.000 horas       |
| Lámpara Incluida                         | Sí                         |
| Número de fuentes de luz                 | 1                          |
| Código de flujo CIE                      | 100 100 100 100 70         |
| Binning (SDCM)                           | 2                          |
| Dirección de la luz                      | Directo                    |
| Óptica                                   | Lente                      |
| Ángulo de Apertura medido (°)            | 31,2                       |
| Voltaje de entrada                       | 48Vcc                      |
| Luminaire power (W)                      | 11,0                       |
| Clasificación eléctrica                  | III                        |
| Clasificación del IP                     | 20                         |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                        |
| Protocolo de regulación                  | DALI                       |
| DALI Standard                            | DALI-2                     |
| Interio/Exterior                         | Interior                   |
| Aplicación                               | Techo, Pared               |
| Ajustabilidad                            | H 360° V 0°/+90°           |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                        |
| Color principal & Acabado principal      | Negro, Anodizado cepillado |
| Peso bruto (g)                           | 394,0                      |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 698                        |
| Eficacia (lm/W)                          | 63                         |
| Índice de deslumbramiento                | 1                          |

---

Remark

- 3500K y 4000K bajo pedido
  - Las luminarias Pista 48V blancas tienen un adaptador blanco. Todas las demás luminarias Pista 48V tienen un adaptador negro. La desviación de esto es sólo son posibles bajo petición.
  - Esta luminaria de vía 48V no puede utilizarse en la parte superior de un Perfil Pista 48V Suspendido Arriba/Abajo.
  - This is not a complete product. Pista track 48V system required.
  - Para instalaciones sin dimmer, se recomienda utilizar luminarias de 1-10 V.
-

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**



Diagrams