


Datum	
<i>(unde</i>	
Projekt	_
Art	_

## Minude Semi-Recessed Adjustable 45 1x LED 3000K Medium DE Black Structure



Die yogische Flexibilität wird Sie ebenso überraschen, wie ihr pures, zylindrisches Design. Zaubern Sie ein raffiniertes und minimalistisches Szenario an Wände und an hohe oder niedrige Decken. Probieren Sie mehr als eine Minude aus, an unserem Pista Schienensystem oder unserem völlig neu entwickelten Modupoint LED. Die lange Farblinie und die Miniaturgröße hinterlassen einen bleibenden Eindruck.





$\alpha \cdot c$	, •	
Nnozitil	kationen	
$\mathcal{O}\mathcal{O}\mathcal{C}\mathcal{I}\mathcal{U}\mathcal{U}\mathcal{U}$	vaiionen	
1 0		

Material	11461132
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 60
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Streuscheibe
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	28,9
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Halbeinbau
Ausschnittgröße (mm)	ø40
Einbautiefe (mm)	110,0
Verstellbarkeit	H 360° V 0°/+90°
Abstand zum	0,1
beleuchteten Objekt (m)	Oahaara Ohaalatari at
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	314,0
Antriebsstrom (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	14,8 15,2
Max. forward voltage (Vf)	
Connected load (W)	5,7 8,5
Lichtstrom pro Lampe (lm)	438 591
Effizienz (Im/W)	77 70
UGR	1 2
Bemerkung	3500K und 4000K auf Anfrage






## TM30 & CRI Diagramm






## Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve






## Montagezubehör



**10889530** Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör