


Date		
Client		
Projet		
Туре		

Minude Semi-Recessed Adjustable 45 1x LED 3000K Medium DE Black Structure



La souplesse yogique de Minude vous surprendra tout autant que son design cylindrique épuré. Obtenez un effet raffiné et minimaliste sur les murs, sur les plafonds hauts ou sur les plafonds bas. Testez plusieurs Minude sur notre rail Pista ou sur notre Modupoint LED revisité. Sa variété de couleurs et sa taille miniature feront forte impression.





Caractéristiques

Matériaux	11461132		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	3000K		
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	100 100 100 100 60		
Groupement (SDCM)	2		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Lentille		
Faisceau mesuré (°)	28,9		
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis		
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	20		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond, Mur		
Montage	Semi-Encastré		
Taille de découpe (mm)	ø40		
Profondeur de montage (mm)	110,0		
Ajustabilité	H 360° V 0°/+90°		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure		
Poids brut (g)	314,0		
Courant du driver (mA)	350 500		
Min. forward voltage (Vf)	14,8 15,2		
Max. forward voltage (Vf)	18,0 18,6		
Connected load (W)	5,7 8,5		
Flux lumineux par lampe (lm)	438 591		
Efficacité (lm/W)	77 70		



Minude Semi-Recessed Adjustable 45 1x LED 3000K Medium DE Black Structure

UGR	1	2
Commentaire	• 3500	K et 4000K sur demande




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau






Accessoires d'Eclairage d'installation



10889530 Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

Choisir un accessoire requis