


Date	
Client	
Projet	
Туре	

Minude Track 48V Suspended 45 1x LED 2700K Medium DALI White Structure



La souplesse yogique de Minude vous surprendra tout autant que son design cylindrique épuré. Obtenez un effet raffiné et minimaliste sur les murs, sur les plafonds hauts ou sur les plafonds bas. Testez plusieurs Minude sur notre rail Pista ou sur notre Modupoint LED revisité. Sa variété de couleurs et sa taille miniature feront forte impression.





Caracteristiques	
Matériaux	11462109
Type de Source	LED

Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources	1
Lumineuses	00.00.400.400.70
Code de flux CIE	98 99 100 100 72
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Lentille
Faisceau mesuré (°)	29,6
Tension d'Entrée	48 V CC
Luminaire power (W)	11,0
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	DALI
DALI Standard	DALI-2
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Suspendu
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	458,0
Flux lumineux par lampe (lm)	598
Efficacité (Im/W)	54
UGR	13
Commentaire	Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista

- Track 48V requis.
- Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10



Minude Track 48V Suspended 45 1x LED 2700K Medium DALI White Structure

١./



TM30 & CRI diagrammes





Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

