


Pate	
Client	_
rojet	_
уре	_

## Minude Track 48V Suspended 45 1x LED 3000K Medium 1-10V Bronze Brushed Anodised



La souplesse yogique de Minude vous surprendra tout autant que son design cylindrique épuré. Obtenez un effet raffiné et minimaliste sur les murs, sur les plafonds hauts ou sur les plafonds bas. Testez plusieurs Minude sur notre rail Pista ou sur notre Modupoint LED revisité. Sa variété de couleurs et sa taille miniature feront forte impression.





## Caractéristiques

Matériaux	11462282
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	100 100 100 100 69
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Lentille
Faisceau mesuré (°)	29,2
Tension d'Entrée	48 V CC
Luminaire power (W)	11,0
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	1-10 V
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Suspendu
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Bronze, Anodisé Brossé
Poids brut (g)	458,0
Flux lumineux par lampe (lm)	607
Efficacité (Im/W)	55
UGR	1
Commentaire	<ul> <li>Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.</li> <li>Pour les installations sans variateur, il est</li> </ul>

 Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.





## TM30 & CRI diagrammes





## Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

