


Date		
Client		
Projet		
Туре		

Minude Track 48V Suspended 45 1x LED 3000K Medium DALI Black Structure



La souplesse yogique de Minude vous surprendra tout autant que son design cylindrique épuré. Obtenez un effet raffiné et minimaliste sur les murs, sur les plafonds hauts ou sur les plafonds bas. Testez plusieurs Minude sur notre rail Pista ou sur notre Modupoint LED revisité. Sa variété de couleurs et sa taille miniature feront forte impression.





Caractéristiques	
Matériaux	11462332

Type de Source	LED	
Lumineuse		
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	3000K	
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	100 100 100 100 70	
Groupement (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Lentille	
Faisceau mesuré (°)	28,9	
Tension d'Entrée	48 V CC	
Luminaire power (W)	11,0	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	20	
Essai au fil	960	
incandescent (°C)		
Protocole de Variation	DALI	
DALI Standard	DALI-2	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond	
Montage	Suspendu	
Ajustabilité	Not Applicable	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure	
Poids brut (g)	458,0	
Flux lumineux par lampe (lm)	591	
Efficacité (Im/W)	54	
UGR	1	
Commentaire	Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Trock 49V roquis	

- Track 48V requis.
- Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10



Minude Track 48V Suspended 45 1x LED 3000K Medium DALI Black Structure

١./



TM30 & CRI diagrammes





Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

