



Date
Customer
Project
Type

*Minude Suspended 45 1x LED 2700K Medium DE Black Structure*



**Specifications**

Material	11465032
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	100 100 100 100 60
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Lente
Ángulo de Apertura medido (°)	28,9
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interior/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Montaje	Suspendido
Tamaño de corte (mm)	ø44
Profundidad de montaje (mm)	70,0
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	373,0
Corriente de accionamiento (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	14,8      15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0      18,6
Connected load (W)	5,7      8,5
Flujo luminoso por lámpara (lm)	429      579
Eficacia (lm/W)	75      68

La flexibilidad yóguica de Minude le sorprenderá tanto como su diseño cilíndrico desnudo. Expresa apariencia y sensación elegantes y minimalistas en paredes y en techos altos o bajos. Use más de un foco Minude en nuestra vía Pista Track o en nuestro Modupoint LED rediseñado. Su larga tira de colores y tamaño en miniatura causarán gran impresión.

---

Índice de deslumbramiento	1	1
Remark	• Este Minude Suspended incluye una base de techo negra	

---


**TM30 & CRI diagram**




**Accesorios Instalación**



**10889530** Installation Housing 123x100x80



**12290730** Plaster Kit 100x120-45 1x



**12293730** Plaster Kit 44 1x

Choose a required accessory