


Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

Medard Recessed 70 1x IP55 LED 2700K Medium DE White Structure



Von den schlanken, langen Beinen der Gottesanbeterin ließ sich das niederländische Designbüro Basten Leijh bei der Gestaltung der Medard inspirieren, und das erste Design wurde eine stilvolle Tischlampe. Die Medard ist eine große, vielseitige Familie von Akzentleuchten und bietet jetzt eine Vielzahl von eleganten Anwendungsmöglichkeiten.





S	p	e	Z	ij	i l	ka	ti	0	n	ei	n	

Material	11551009			
Typ der Lichtquelle	LED			
LED Typ	BRIDGELUX V8G8			
LED-Technologie	COB-LED			
CRI	Min. 90			
Farbtemperatur	2700K			
Lebensdauer	L80 B10 be	ei 50.000 St	unden	
Leuchtmittel enthalten	Ja			
Anzahl Lichtquellen	1			
CIE-Fluxcode	99 100 100	100 78		
Binning (SDCM)	2			
Lichtrichtung	Abwärts			
Optik	Reflektor			
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	22,8			
Eingangsspannung	Konstantst	rom-Treibe	r erforderlich	
Schutzklasse	III			
Schutzart	55			
Glühdrahtprüfung (°C)	960			
Innen/Außen	Innen			
Anwendung	Decke, Wand			
Montage	Einbau			
Ausschnittgröße (mm)	ø65			
Einbautiefe (mm)	95,0			
Verstellbarkeit	Not Applicable			
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1			
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Stru	kturiert		
Bruttogewicht (g)	255,0			
Antriebsstrom (mA)	350	500	700	
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	14,2	
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	16,0	
Connected load (W)	5,0	7,2	10,6	
Lichtstrom pro Lampe (Im)	430	578	742	
Effizienz (Im/W)	86	80	70	
UGR	17	18	19	
Bemerkung • 4000K auf Anfrage				







TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

