


Date		
Client		
Projet		
Туре		

#### Medard Recessed 70 1x IP55 LED 2700K Medium DE White Structure



Les longues pattes excentriques de la mante religieuse ont inspiré le studio de design néerlandais de Basten Leijh pour la création de Medard. Le design initial était une lampe de table élégante. Devenu une famille étendue et polyvalente de luminaires d'accentuation offrant une grande flexibilité, Medard convient à une multitude d'applications élégantes.





## Caractéristiques

Matériaux	11551009				
Type de Source	LED				
Lumineuse					
Type de LED	BRIDGELUX V8G8				
Technologie LED	LED COB				
CRI	Min. 90				
Température de Couleur	2700K				
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures				
Ampoule incluse	Oui				
Nombre de Sources Lumineuses	1				
Code de flux CIE	99 100 100 100 78				
Groupement (SDCM)	2				
Direction de la Lumière	Bas				
Optique	Réflecteur				
Faisceau mesuré (°)	22,8				
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis				
Classe Électrique	III				
Indice de protection IP	55				
Essai au fil	960				
incandescent (°C)					
Intérieur/extérieur	Intérieur				
Application	Plafond, Mur				
Montage	Encastré				
Taille de découpe (mm)	ø65				
Profondeur de montage (mm)	95,0				
Ajustabilité	Not Applicable				
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1				
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure				
Poids brut (g)	255,0				
Courant du driver (mA)	350	500	700		
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	14,2		
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	16,0		
Connected load (W)	5,0	7,2	10,6		
Flux lumineux par lampe (lm)	430	578	742		
Efficacité (Im/W)	86	80	70		



# Medard Recessed 70 1x IP55 LED 2700K Medium DE White Structure

UGR	17	18	19
Commentaire	4000K sur demande		



## TM30 & CRI diagrammes





## Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

