


Datum	
(unde	
Projekt	
Art	_

## Medard Recessed 70 1x IP55 LED 3000K Flood DE Black Structure



Von den schlanken, langen Beinen der Gottesanbeterin ließ sich das niederländische Designbüro Basten Leijh bei der Gestaltung der Medard inspirieren, und das erste Design wurde eine stilvolle Tischlampe. Die Medard ist eine große, vielseitige Familie von Akzentleuchten und bietet jetzt eine Vielzahl von eleganten Anwendungsmöglichkeiten.





$Sp\epsilon$	ezifi	ika	tio	nen	

Material	11551332				
Typ der Lichtquelle	LED				
LED Typ	BRIDGELUX V8G8				
LED-Technologie	COB-LED				
CRI	Min. 90				
Farbtemperatur	3000K				
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden				
Leuchtmittel enthalten	Ja				
Anzahl Lichtquellen	1				
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 78				
Binning (SDCM)	2				
Lichtrichtung	Abwärts				
Optik	Reflektor				
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	35,0				
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich				
Schutzklasse	III				
Schutzart	55				
Glühdrahtprüfung (°C)	960				
Innen/Außen	Innen				
Anwendung	Decke, Wand				
Montage	Einbau				
Ausschnittgröße (mm)	ø65				
Einbautiefe (mm)	95,0				
Verstellbarkeit	Not Applicable				
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1				
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert				
Bruttogewicht (g)	255,0				
Antriebsstrom (mA)	350	500	700		
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	14,2		
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	16,0		
Connected load (W)	5,0	7,2	10,6		
Lichtstrom pro Lampe (lm)	450	604	777		
Effizienz (Im/W)	90	84	73		
UGR	16	18	18		
Bemerkung	• 4000K a	uf Anfrage			








## TM30 & CRI Diagramm





## Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

