


## Smart Ball Suspended 82 1x 1-10V/Push-Dim DI White Structure



Mit ihrem organischen und beliebten Design hängt die Smart Ball-Produktfamilie gerne an den verschiedensten Orten ab. Allein oder auf unserer 230V-Schiene – mit den drei Designs Smart, Kup, Lotis und Cake, wirkt sie so, als würde sie schon immer dahin gehören. Probieren Sie sie in einer anderen Farbe als die Kugel aus und genießen Sie eine wunderschöne Leuchte. Mit der zusätzlichen „WarmDim“-Option schaffen Sie eine wunderbar intime Atmosphäre.



### Spezifikationen

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                            | 11570209                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lebensdauer                         | L80 B20 bei 50.000 Stunden                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Leuchtmittel enthalten              | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Optik                               | Reflektor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eingangsspannung                    | 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schutzklasse                        | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schutzart                           | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dimmprotokoll                       | 1-10V, Push-Dim                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Innen/Außen                         | Innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anwendung                           | Decke                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Montage                             | Pendel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verstellbarkeit                     | Not Applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Weiß, Strukturiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bruttogewicht (g)                   | 1282,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bemerkung                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Smart Strahler nicht enthalten</li> <li>• Längere Aufhängung auf Anfrage (Standardlänge ist 2 Meter)</li> <li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Smart Strahler erforderlich.</li> <li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Smart Strahler erforderlich.</li> </ul> |