


Datum _____
 Kunde _____
 Projekt _____
 Art _____

Dent Wall Up/Down S 1x LED 2700K DE White Structure



Die Dent ist eine Wandleuchte mit verspielter Persönlichkeit. Sie ist auch Kunst. Ihr Design ist hintergründig. Mal blickt sie in die eine Richtung, dann wieder in die andere. Eine diagonale Falte in der Mitte erzeugt einen lustigen, doppelten Effekt auf ihrer Oberfläche. Spielen Sie mit den verschiedenen Größen der Dent und schaffen Sie Lichtmuster, die rätselhaft und funktional sind.



Spezifikationen

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material | 11610009 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | DENT - TCI LED 16x 3030 |
| LED-Technologie | LED-Platine |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 2700K |
| Lebensdauer | L80 B20 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| CIE-Fluxcode | 56 86 98 50 32 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichtung | Aufwärts/Abwärts |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich |
| Luminaire power (W) | 5,2 |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Wand |
| Montage | Aufbau |
| Verstellbarkeit | Not Applicable |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Weiß, Strukturiert |
| Bruttogewicht (g) | 382,0 |
| Antriebsstrom (mA) | 350 |
| Min. forward voltage (Vf) | 21,6 |
| Max. forward voltage (Vf) | 23,2 |
| Connected load (W) | 7,8 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 373 |
| Effizienz (lm/W) | 47 |
| UGR | 19 |

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve
