



*Hollow Recessed Adjustable 125 1x LED 2700K Medium DE Black Structure - Black Structure*



Hollow emette luce diretta quando è aperto e luce indiretta quando è chiuso. Ma da dove proviene la luce? Acceso o spento, presente e assente. Sinfonia di opposti, Hollow è un downlight che lavora con te. Regolabile e versatile. Per spazi che accolgono storie e personalità.



### Specifications

Materiale	12171056
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	92 99 100 100 48
Binning (SDCM)	2
Ottiche	Lente
Fascio misurato (°)	21,3
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	Ø117
Profondità di montaggio (mm)	70,0
Orientabilità	H 360° V 90°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Colore secondario & Finitura secondaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	335,0
Corrente di azionamento (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	14,8      15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0      18,6
Connected load (W)	5,7      8,5
Flusso luminoso per lampade (lm)	344      464
Efficienza (lm/W)	60      55

---


Livello abbagliamento	13	14
-----------------------	----	----

---

**TM30 & CRI diagram**




**Light distribution & beam diagram**



**Accessori Installazione**



**10889830** Installation Housing 192x190x130



**12292830** Gypsum Fibreboard 190x190

Choose a required accessory