


Date	
Client	
Projet	
Туре	

Hollow Recessed Adjustable 125 1x LED 3000K Medium DE Black Structure - Black Structure



Hollow émet une lumière directe lorsqu'il est ouvert et une lumière indirecte lorsqu'il est fermé. Mais d'où vient cette lumière? Clair ou obscur, ouvert ou fermé. Symphonie d'opposés, Hollow est une applique vers le bas qui s'adapte à vos envies. Réglable et polyvalent. Pour les espaces intrigants et de caractère.





### Caractéristiques

Matériaux	12171156	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	BRIDGELU	X V6 HD G7
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	3000K	
Durée de Vie	L80B10 à 5	0 000 heures
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	92 99 100	100 48
Groupement (SDCM)	2	
Optique	Lentille	
Faisceau mesuré (°)	21,3	
Tension d'Entrée	Driver à Co	ourant Constant Requis
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	20	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mu	ur
Montage	Encastré	
Taille de découpe (mm)	ø117	
Profondeur de montage (mm)	70,0	
Ajustabilité	H 360° V 9	0°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure	
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Noir, Structure	
Poids brut (g)	335,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6
Connected load (W)	5,7	8,5
Flux lumineux par lampe (lm)	351	474
Efficacité (lm/W)	62	56



# Hollow Recessed Adjustable 125 1x LED 3000K Medium DE Black Structure - Black Structure

UGR	13	14




### TM30 & CRI diagrammes






### Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau






## Accessoires d'Eclairage d'installation



**10889830** Installation Housing 192x190x130



**12292830** Gypsum Fibreboard 190x190

Choisir un accessoire requis