



Date	
Client	
Projet	
Туре	

FFD\_Doze Round Wall Recessed 80 1x LED 2700K Trailing Edge Black Structure

Doze Round est une applique circulaire parfaite pour éclairer la voie dans un couloir ou un escalier. Une bordure épaisse blanche ou noire avec un diffuseur en polycarbonate rend son design simple mais efficace. Le grand avantage de Doze Round est qu'il s'intègre dans une boîte de jonction électrique standard (incluse), que l'on trouve dans la plupart des bâtiments modernes. Une alternative performante au spot encastrable standard.



Caractéristiques	
Matériaux	12330032
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	ACRICHE
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	47,0
Classe Électrique	1
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Coupure en Fin de Phase
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø68
Profondeur de montage (mm)	47,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	205,0
Flux lumineux par lampe (lm)	194
Efficacité (lm/W)	43
UGR	28



## TM30 & CRI diagrammes



