

Date
Customer
Project
Type

FFD_Doze Round Wall Recessed 80 1x LED 2700K Trailing Edge Black Structure

Doze Round è un apparecchio illuminante circolare perfetto per indicare la via lungo un corridoio o una scala. Un bordo robusto in bianco o nero e un diffusore in policarbonato rendono il suo design semplice ma efficace. L'aspetto positivo è che Doze Round può essere inserito in una scatola di derivazione elettrica standard (inclusa), disponibile nella maggior parte degli edifici moderni. Un'alternativa di alto profilo a uno spot incassato standard.



Specifications

Materiale	12330032
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	ACRICHE
Tecnologie LED	LED PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	47,0
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	Taglio di fase
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Parete
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	ø68
Profondità di montaggio (mm)	47,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	205,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	194
Efficienza (lm/W)	43
Livello abbagliamento	28

TM30 & CRI diagram

