

|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

*FFD\_Doze Round Wall Recessed 80 lx LED 2700K Trailing Edge White Structure*

Doze Round es un accesorio circular perfecto para iluminar el camino a lo largo de un pasillo o una escalera. Sus diseños son simples pero efectivos gracias a un borde grueso en blanco o negro y un difusor de policarbonato. Además, un rasgo fantástico de Doze Round es que cabe en la caja de conexiones eléctricas estándar (incluida) típicamente utilizada en edificios modernos. Una alternativa eficaz al foco empotrado de uso general.



### Specifications

|  |                      |
|--|----------------------|
| Material                                 | 12330009             |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                  |
| Tipo de LED                              | ACRICHE              |
| Tecnología LED                           | PCB LED              |
| CRI                                      | Min. 90              |
| Temperatura del color                    | 2700K                |
| Vida Útil                                | L80B20 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida                         | Sí                   |
| Número de fuentes de luz                 | 1                    |
| Binning (SDCM)                           | 3                    |
| Dirección de la luz                      | Directo              |
| Óptica                                   | Reflector            |
| Voltaje de entrada                       | 230V                 |
| Luminaire power (W)                      | 5,2                  |
| Clasificación eléctrica                  | I                    |
| Clasificación del IP                     | 20                   |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                  |
| Protocolo de regulación                  | Trailing Edge        |
| Interio/Exterior                         | Interior             |
| Aplicación                               | Pared                |
| Montaje                                  | Empotrado            |
| Tamaño de corte (mm)                     | ø68                  |
| Profundidad de montaje (mm)              | 47,0                 |
| Ajustabilidad                            | Not Applicable       |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                  |
| Color principal & Acabado principal      | Blanco, Estructura   |
| Peso bruto (g)                           | 205,0                |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 194                  |
| Eficacia (lm/W)                          | 43                   |
| Índice de deslumbramiento                | 28                   |

**TM30 & CRI diagram**

