

Date
Client
Projet
Type

FFD_Doze Square Wall Recessed 80x80 1x LED 2700K Trailing Edge Black Structure



Doze Square est une applique parfaite pour éclairer la voie avec style dans un couloir ou un escalier. Une bordure épaisse blanche ou noire avec un diffuseur en polycarbonate rend son design simple mais efficace. Le grand avantage de Doze Square est qu'il s'intègre dans une boîte de jonction électrique standard (incluse), que l'on trouve dans la plupart des bâtiments modernes. Une alternative performante au spot encastrable standard.



Caractéristiques

Matériaux	12330132
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	ACRICHE
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	47,0
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Coupure en Fin de Phase
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø68
Profondeur de montage (mm)	47,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	230,0
Flux lumineux par lampe (lm)	194
Efficacité (lm/W)	43
UGR	27

TM30 & CRI diagrammes

