



atum	
unde	
rojekt	
rt	

FFD_Doze Square Wall Recessed 80x80 1x LED 2700K Trailing Edge White Structure

Die Doze Square ist die perfekte Leuchte für die Beleuchtung von Fluren und Treppenhäusern mit Stil. Eine stabile Einfassung in Weiß oder Schwarz und ein Diffusor aus Polycarbonat schaffen ein einfaches, aber effektives Design. Eine weitere großartige Eigenschaft der Doze Square ist, dass sie in eine Standard-Anschlussdose (im Lieferumfang enthalten) passt, die in den meisten modernen Gebäuden zu finden ist. Eine leistungsstarke Alternative zu einem Standard-Einbaustrahler.



~	
Spezifikationen	
Material	12330109
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	ACRICHE
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	47,0
Schutzklasse	1
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschnittdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø68
Einbautiefe (mm)	47,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum	0,1
beleuchteten Objekt (m)	
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	230,0
Lichtstrom pro Lampe (Im)	194
Effizienz (Im/W)	43
LICD	27



TM30 & CRI Diagramm



