

| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

FFD_Doze Square Wall Recessed 80x80 1x LED 2700K Trailing Edge White Structure

Doze Square è un apparecchio illuminante perfetto per indicare con stile la via lungo un corridoio o una scala. Un bordo robusto in bianco o nero e un diffusore in policarbonato rendono il suo design semplice ma efficace. L'aspetto positivo è che Doze Square può essere inserito in una scatola di derivazione elettrica standard (inclusa), disponibile nella maggior parte degli edifici moderni. Un'alternativa di alto profilo a uno spot incassato standard.



Specifications

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Materiale | 12330109 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | ACRICHE |
| Tecnologie LED | LED PCB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 2700K |
| Vita utile | L80B20 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Ottiche | Riflettore |
| Volt in ingresso | 230V |
| Luminaire power (W) | 47,0 |
| Classificazione elettrica | I |
| Grado IP | 20 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Protocollo di regolazione (Dimmer) | Taglio di fase |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Parete |
| Montaggio | Incassato |
| Foro d'incasso (mm) | ø68 |
| Profondità di montaggio (mm) | 47,0 |
| Orientabilità | Not Applicable |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Bianco, Strutturata |
| Peso lordo (g) | 230,0 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 194 |
| Efficienza (lm/W) | 43 |
| Livello abbagliamento | 27 |

TM30 & CRI diagram

