



FFD_Nomad Surface Adjustable 2x LED AR111 2700K Medium 1-10V DI Black Matt




Specificaties

Materiaal	12350002
Type Lichtbron	LED AR111
LED type	OPTILED AR111 500mA
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 80
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	35.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	2
CIE-fluxcode	99 100 100 100 100
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	22,0
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	25,0
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	1-10V
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	GIMBLE 45°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Mat
Brutogewicht (g)	1825,0
Geleverde lumen (lm)	822
Efficiëntie (lm/W)	69
UGR	5


Hou je van industrieel design met een tikkeltje retro? Denk dan zeker aan Nomad. Nu met piepkleine nieuwe aandrijvingen en led-lampen die er precies hetzelfde uitzien als de originele halogeenlampen van de armatuur, respecteert Nomad LED het originele design tot in de puntjes. Verkrijgbaar in versies met 2L of 4L lichtunits, in witte structuur, zwart of aluminium, met of zonder ingebouwde aandrijving. De leveling van vele architecten is terug, voor je volgende project.

Lichtspreading & Stralingsdiagram



Diagrammen

Installatie Accessoires



10203005 Baseflange 90 IP55 Aluminium Matt

10203032 Baseflange 90 Black Structure

10203009 Baseflange 90 White Structure

☐ Kies een vereist accessoire