



FFD\_Nomad Surface Adjustable 4x LED AR111 2700K Flood 1-10V DI Black Matt




Vous aimez le design industriel avec une touche rétro ? Redécouvrez Nomad. Doté de nouveaux drivers minuscules et d'une unité LED qui ressemble exactement à la première ampoule halogène du luminaire, Nomad LED respecte le design original à la perfection. Disponible en versions avec 2 et 4 unités lumineuses, en structure blanche, noir ou aluminium, avec ou sans alimentation intégrée. Le chouchou des architectes est de retour pour votre prochain projet.




### Caractéristiques

Matériaux	12351102
Type de Source Lumineuse	LED AR111
Type de LED	OPTILED AR111 1050mA
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 80
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	35 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	4
Code de flux CIE	99 100 100 100 100
Groupe (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	43,3
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	48,0
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	1-10 V
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	En Surface
Ajustabilité	GIMBLE 45°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Mat
Poids brut (g)	3212,0
Lumens fournis (lm)	737
Efficacité (lm/W)	61
UGR	9

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**



**Accessoires d'Eclairage d'installation**



**10203005** Baseflange 90 IP55 Aluminium Matt

**10203032** Baseflange 90 Black Structure

**10203009** Baseflange 90 White Structure

■ Choisir un accessoire requis