



*Nomad Surface Adjustable 4x LED AR111 Trailing Edge DI Black Matt*



### Spezifikationen

Material	12353202
Typ der Lichtquelle	LED AR111
Lebensdauer	30.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Nein
Anzahl Lichtquellen	4
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschnittdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	GIMBLE 45°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Matt
Bruttogewicht (g)	2800,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	735
Effizienz (lm/W)	49
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empfohlen wird die Verwendung von 70008066 (2700 K) / 70008067 (2000-3000 K) oder eines anderen 12V-Retrofit-LED-Leuchtmittels AR111</li> </ul>


Sie mögen Industriedesign mit einem Retro-Touch? Befassen Sie sich noch einmal mit der Nomad. Mit winzigen neuen Treibern und einem LED-Modul, das genau wie das erste Halogenleuchtmittel der Leuchte aussieht, folgt die Nomad LED dem Originaldesign in Perfektion. Erhältlich in Ausführungen mit 2L- und 4L-Leuchtenmodulen, in Weiß strukturiert, Schwarz oder Aluminium, mit oder ohne integriertes Betriebsgerät. Die Lieblingsleuchte der Architekten steht Ihnen für Ihr nächstes Projekt wieder zur Verfügung.

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**




Diagramm

**Montagezubehör**



- 10203005** Baseflange 90 Aluminium Matt
- 10203032** Baseflange 90 Black Structure
- 10203009** Baseflange 90 White Structure



- 10204005** Baseflange 90 Tube Aluminium Matt
- 10204009** Baseflange 90 Tube White Structure
- 10204032** Baseflange 90 Tube Black Structure

Wählen Sie das benötigte Zubehör