


|         |
|---------|
| Datum   |
| Klant   |
| Project |
| Soort   |

*Track 48V High Profile Suspended Up/Down 3000 White Structure*



**Specificaties**

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Materiaal                           | 12360209       |
| Lamp inbegrepen                     | Neen           |
| Aantal Lichtbronnen                 | 0              |
| Lichtrichting                       | Omhoog/Omlaag  |
| Ingangsspanning                     | 48Vdc          |
| Elektriciteitsklasse                | III            |
| IP-klasse                           | 20             |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960            |
| Binnen/Buiten                       | Binnen         |
| Toepassing                          | Plafond        |
| Montage                             | Gependeld      |
| Verstelbaarheid                     | Not Applicable |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Wit, Structuur |
| Brutogewicht (g)                    | 5569,0         |

**Installatie Accessoires**



- 11062732** Power Feed Canopy Surface Square 4P DE Black Structure  
**11062709** Power Feed Canopy Surface Square 4P DE White Structure



- 11061409** Power Feed Canopy Surface Square 5P DE White Structure  
**11061432** Power Feed Canopy Surface Square 5P DE Black Structure



- 11061509** Power Feed and Suspension Canopy Surface Square 5P DE White Structure  
**11061532** Power Feed and Suspension Canopy Surface Square 5P DE Black Structure

■ Kies een vereist accessoire