




Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_

*FFD\_Hipy Square Antiglare Floor Recessed Up 70x70 1x IP67 LED 3000K Medium DE Aluminium Anodised*

Unsere beliebte Hipy Square mit ihrer  
richtungweisenden Persönlichkeit ist als Bodenstrahler  
ein echter Dauerbrenner. Zwei Größen, 70 und 110  
sowie eine Option für eine wärmere Farbtemperatur  
(2700K). Designer können einen einladenden Weg von  
draußen nach drinnen – oder umgekehrt – schaffen  
und dabei für eine einheitliche Lichtwirkung sorgen.  
Dank der neuen CCT bietet die Hipy Designern jetzt  
mehr Möglichkeiten für Bodenszenarien im  
Innenbereich.



**Spezifikationen**

Material	12374005
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	98 100 100 100 46
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	31,7
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	67
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Außen
Anwendung	Boden
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø67
Einbautiefe (mm)	60,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Aluminium, Eloxiert
Bruttogewicht (g)	276,0
Antriebsstrom (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	8,1
Max. forward voltage (Vf)	9,8
Connected load (W)	3,1
Lichtstrom pro Lampe (lm)	130
Effizienz (lm/W)	43

*Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve*
