

Date
Customer
Project
Type

FFD_Hipy Square Antiglare Floor Recessed Up 70x70 1x IP67 LED 3000K Medium DE Aluminium Anodised

Hipy Square, nuestro popular foco cuadrado para suelo continúa destacando por su personalidad innovadora. Dos tamaños (70 y 110) y una opción que reporta una temperatura de color más cálida (2700K). El diseñador podrá crear una ruta de bienvenida del exterior al interior (o viceversa) y mantener un efecto de luz uniforme. Gracias al nuevo CCT, ahora Hipy se presta más fácilmente a la integración en una expresión de suelo de interiores.



Specifications

Material	12374005
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V6
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	98 100 100 100 46
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Indirecto
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	31,7
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	67
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Exterior
Aplicación	Suelo
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø67
Profundidad de montaje (mm)	60,0
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Aluminio, Anodizado
Peso bruto (g)	276,0
Corriente de accionamiento (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	8,1
Max. forward voltage (Vf)	9,8
Connected load (W)	3,1
Flujo luminoso por lámpara (lm)	130
Eficacia (lm/W)	43



MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

*FFD_Hipy Square Antiglare Floor Recessed Up 70x70 1x IP67
LED 3000K Medium DE Aluminium Anodised*

Light distribution & beam diagram

