

|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

*FFD\_Hipy Square Antiglare Floor Recessed Up 70x70 1x IP67 LED 3000K Medium DE Aluminium Anodised*

Il nostro popolare spot a pavimento Hipy Square continua a brillare con la sua personalità innovativa. Due misure, 70 e 110, e un'opzione con temperatura di colore più calda (2700K). I designer possono creare un accogliente percorso luminoso dall'esterno all'interno o viceversa e mantenere un effetto di luce coerente. Grazie alla nuova CCT, Hipy è ora più accessibile per la tua espressione a pavimento da interni.



### Specifications

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale                            | 12374005                              |
| Tipo di Sorgente                     | LED                                   |
| Tipologia LED                        | BRIDGELUX V6                          |
| Tecnologie LED                       | COB                                   |
| CRI                                  | Min. 90                               |
| Temperatura di colore della luce     | 3000K                                 |
| Vita utile                           | L90B10 @50.000 ore                    |
| Lampadina inclusa                    | Sì                                    |
| Numero di fonte luminosa             | 1                                     |
| Codice di flusso CIE                 | 98 100 100 100 46                     |
| Binning (SDCM)                       | 3                                     |
| Direzione della luce                 | Indiretta                             |
| Ottiche                              | Riflettore                            |
| Fascio misurato (°)                  | 31,7                                  |
| Volt in ingresso                     | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica            | III                                   |
| Grado IP                             | 67                                    |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                                   |
| Interno/Esterno                      | Esterno                               |
| Applicazione                         | Pavimento                             |
| Montaggio                            | Incassato                             |
| Foro d'incasso (mm)                  | ø67                                   |
| Profondità di montaggio (mm)         | 60,0                                  |
| Orientabilità                        | Not Applicable                        |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                                   |
| Colore primario & Finitura primaria  | Alluminio, Anodizzata                 |
| Peso lordo (g)                       | 276,0                                 |
| Corrente di azionamento (mA)         | 350                                   |
| Min. forward voltage (Vf)            | 8,1                                   |
| Max. forward voltage (Vf)            | 9,8                                   |
| Connected load (W)                   | 3,1                                   |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 130                                   |
| Efficienza (lm/W)                    | 43                                    |

