

Datum
Klant
Project
Soort

FFD_Hipy Square Antiglare Floor Recessed Up 70x70 1x IP67 LED 3000K Medium DE Aluminium Anodised

Onze populaire vloerspot Hipy Square blijft stralen met zijn baanbrekende persoonlijkheid. Twee formaten, 70 en 110, en een warmere kleurtemperatuur (2700 K) als optie. Ontwerpers kunnen een uitnodigend pad van buiten naar binnen – of omgekeerd – creëren met een gelijkmatig lichteffect. Dankzij de nieuwe CCT is Hipy nu toegankelijker dan ooit voor ontwerpers die binnenshuis een lichtexpressie op de vloer willen creëren.



Specificaties

Materiaal	12374005
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	98 100 100 100 46
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omhoog
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	31,7
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	67
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Buiten
Toepassing	Vloer
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø67
Montagediepte (mm)	60,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Aluminium, Geanodiseerd
Brutogewicht (g)	276,0
Stroom driver (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	8.1
Max. forward voltage (Vf)	9.8
Connected load (W)	3.1
Lumenoutput per lampunit (lm)	130
Efficiëntie (lm/W)	43

Lichtspreiding & Stralingsdiagram

