


Datum \_\_\_\_\_  
 Kunde \_\_\_\_\_  
 Projekt \_\_\_\_\_  
 Art \_\_\_\_\_

*FFD\_Hipy Square Antiglare Floor Recessed Up 70x70 1x IP67 LED 2700K Medium DE Aluminium Anodised*

Unsere beliebte Hipy Square mit ihrer  
 richtungweisenden Persönlichkeit ist als Bodenstrahler  
 ein echter Dauerbrenner. Zwei Größen, 70 und 110  
 sowie eine Option für eine wärmere Farbtemperatur  
 (2700K). Designer können einen einladenden Weg von  
 draußen nach drinnen – oder umgekehrt – schaffen  
 und dabei für eine einheitliche Lichtwirkung sorgen.  
 Dank der neuen CCT bietet die Hipy Designern jetzt  
 mehr Möglichkeiten für Bodenszenarien im  
 Innenbereich.


**Spezifikationen**

Material	12374405
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 37
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	28,2
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	67
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Außen
Anwendung	Boden
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø67
Einbautiefe (mm)	60,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Aluminium, Eloxiert
Bruttogewicht (g)	276,0
Antriebsstrom (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	8,1
Max. forward voltage (Vf)	9,8
Connected load (W)	3,1
Lichtstrom pro Lampe (lm)	128
Effizienz (lm/W)	42

*Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve*
