


Date	
Client	
Projet	
Гуре	

Mini-Multiple Smart Ring Recessed Adjustable 3x LED 2700K DE White Structure



Vingt ans après son lancement initial, Mini-Multiple est toujours une série de spots très appréciée et l'une des solutions phares de notre portefeuille d'éclairage architectural. Sa technologie stylée entièrement visible fait de Mini-Multiple un choix parfait pour les environnements minimalistes et industriels chics.





Caractéristiques

Lumineuse Type de LED Technologie LED CRI Température de Couleur Durée de Vie Ampoule incluse Nombre de Sources Lumineuses Code de flux CIE		X V8G8	
Technologie LED CRI Température de Couleur Durée de Vie Ampoule incluse Nombre de Sources Lumineuses Code de flux CIE	LED COB Min. 90 2700K	X V8G8	
CRI Température de Couleur Durée de Vie Ampoule incluse Nombre de Sources Lumineuses Code de flux CIE	Min. 90 2700K		
Température de Couleur Durée de Vie Ampoule incluse Nombre de Sources Lumineuses Code de flux CIE	2700K		
Durée de Vie Ampoule incluse Nombre de Sources Lumineuses Code de flux CIE			
Ampoule incluse Nombre de Sources Lumineuses Code de flux CIE	180B20 à 5		
Nombre de Sources Lumineuses Code de flux CIE	LOUDZU a C	50 000 heures	
Lumineuses Code de flux CIE	Oui		
	3		
O	100 100 10	0 100 95	
Groupement (SDCM)	2		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Réflecteur		
Tension d'Entrée	Driver à Co	ourant Constant Requis	
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	20		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond, Mi	ur	
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	L 315 W 11	0	
Profondeur de montage (mm)	120,0		
Ajustabilité	V -35°/+35	0	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure		
Poids brut (g)	1970,0		
Courant du driver (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	
Connected load (W)	5,0	7,2	
Flux lumineux par lampe (lm)	526	707	
Efficacité (Im/W)	85	77	
UGR	13	14	



Mini-Multiple Smart Ring Recessed Adjustable 3x LED 2700K DE White Structure

Commentaire

- Anneau frontal Smart non inclus.
- Ceci n'est pas un produit complet. Anneau frontal Smart requis.



TM30 & CRI diagrammes








Accessoires d'Eclairage optiques

12553002	Frontring Smart Flat Medium Black Matt
12553009	Frontring Smart Flat Medium White Structure
12553102	Frontring Smart Flat Flood Black Matt
12553109	Frontring Smart Flat Flood White Structure
12553202	Frontring Smart Flat Spot Black Matt
12553209	Frontring Smart Flat Spot White Structure
12554002	Frontring Smart Cake Medium Black Matt
12554009	Frontring Smart Cake Medium White Structure
12554102	Frontring Smart Cake Flood Black Matt
12554109	Frontring Smart Cake Flood White Structure
12554202	Frontring Smart Cake Spot Black Matt
12554209	Frontring Smart Cake Spot White Structure
12555002	Frontring Smart Lotis Medium Black Matt
12555009	Frontring Smart Lotis Medium White Structure
12555102	Frontring Smart Lotis Flood Black Matt
12555109	Frontring Smart Lotis Flood White Structure
12555202	Frontring Smart Lotis Spot Black Matt
12555209	Frontring Smart Lotis Spot White Structure
12556002	Frontring Smart Kup Medium Black Matt
12556009	Frontring Smart Kup Medium White Structure
12556102	Frontring Smart Kup Flood Black Matt
12556109	Frontring Smart Kup Flood White Structure
12556202	Frontring Smart Kup Spot Black Matt
12556209	Frontring Smart Kup Spot White Structure

Accessoires d'Eclairage d'installation



10400330 Installation Housing 257x327x147

10420330 Plaster Kit 345x287 - 315x110 1x

Choisir un accessoire requis