


| Datum | |
|--------------|---|
| <i>(unde</i> | |
| Projekt | |
| Art | _ |

Mini-Multiple Smart Ring Recessed Trimless Adjustable 3x LED 4000K DE Black Matt



Zwanzig Jahre nach ihrer Markteinführung ist die Mini-Multiple noch immer eine begehrte Strahlerserie und eines unserer Flaggschiffe in unserem Portfolio der architektonischen Beleuchtung. Ihre stilvolle, deutlich sichtbare Technik macht die Mini Multiple zu Ihrem Verbündeten sowohl in minimalistischen Szenarien als auch in Szenarien mit industriellem Chic.





| C_r | ozi | fika | tio | иои | |
|-----------------|---------------|------|----------------------|-----|--|
| $\mathbf{v} u$ | $ez\iota_{i}$ | ıĸu | $\iota\iota \iota o$ | nen | |

| Material | 12537202 | |
|--|------------|--------------------------|
| Typ der Lichtquelle | LED | |
| LED Typ | BRIDGELU | X V8G8 |
| LED-Technologie | COB-LED | |
| CRI | Min. 90 | |
| Farbtemperatur | 4000K | |
| Lebensdauer | L90B10 bei | i 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja | |
| Anzahl Lichtquellen | 3 | |
| CIE-Fluxcode | 100 100 10 | 0 100 95 |
| Binning (SDCM) | 2 | |
| Lichtrichtung | Abwärts | |
| Optik | Reflektor | |
| Eingangsspannung | Konstantst | rom-Treiber erforderlich |
| Schutzklasse | III | |
| Schutzart | 20 | |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 | |
| Innen/Außen | Innen | |
| Anwendung | Decke, Wa | nd |
| Montage | Einbau | |
| Ausschnittgröße (mm) | L 312 W 10 | 07 |
| Einbautiefe (mm) | 120,0 | |
| Verstellbarkeit | V -35°/+35 | 0 |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 | |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Schwarz, N | Matt |
| Bruttogewicht (g) | 1630,0 | |
| Antriebsstrom (mA) | 350 | 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 13,2 | 13,7 |
| Max. forward voltage (Vf) | 15,0 | 15,4 |
| Connected load (W) | 5,0 | 7,2 |
| Lumenleistung (lm) | 599 | 753 |
| Effizienz (Im/W) | 120 | 105 |
| UGR | 14 | 15 |

Bemerkung

- Smart Frontring nicht enthalten
- Dies ist kein vollständiges Produkt. Smart Frontring erforderlich.
- Dies ist kein vollständiges Produkt. Smart Frontring erforderlich.




Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-08-18, 12:32:09 PM - ©Modular Lighting Instruments



TM30 & CRI Diagramm








Optisches Zubehör


| 12553002 | Frontring Smart Flat Medium Black Matt |
|----------|--|
| 12553009 | Frontring Smart Flat Medium White Structure |
| 12553102 | Frontring Smart Flat Flood Black Matt |
| 12553109 | Frontring Smart Flat Flood White Structure |
| 12553202 | Frontring Smart Flat Spot Black Matt |
| 12553209 | Frontring Smart Flat Spot White Structure |
| 12554002 | Frontring Smart Cake Medium Black Matt |
| 12554009 | Frontring Smart Cake Medium White Structure |
| 12554102 | Frontring Smart Cake Flood Black Matt |
| 12554109 | Frontring Smart Cake Flood White Structure |
| 12554202 | Frontring Smart Cake Spot Black Matt |
| 12554209 | Frontring Smart Cake Spot White Structure |
| 12555002 | Frontring Smart Lotis Medium Black Matt |
| 12555009 | Frontring Smart Lotis Medium White Structure |
| 12555102 | Frontring Smart Lotis Flood Black Matt |
| 12555109 | Frontring Smart Lotis Flood White Structure |
| 12555202 | Frontring Smart Lotis Spot Black Matt |
| 12555209 | Frontring Smart Lotis Spot White Structure |
| 12556002 | Frontring Smart Kup Medium Black Matt |
| 12556009 | Frontring Smart Kup Medium White Structure |
| 12556102 | Frontring Smart Kup Flood Black Matt |
| 12556109 | Frontring Smart Kup Flood White Structure |
| 12556202 | Frontring Smart Kup Spot Black Matt |
| 12556209 | Frontring Smart Kup Spot White Structure |

Montagezubehör



12534002 Mini-Multiple Trimless Mounting Bracket Black





10460730 Plaster Kit Trimless 338x133 - 311x106 3x

10440730 Installation Housing 342x158x130

Wählen Sie das benötigte Zubehör