

| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Trapz Wall Up/Down 2x LED 2700K Trailing Edge DI Black Brushed Anodised - Black Matt



Con la loro illuminazione indiretta e i delicati effetti d'ombra, gli apparecchi illuminanti a parete sono senza dubbio dei creatori d'atmosfera. Trapz, la nostra interpretazione organica ispirata al trapezio, non è da meno. Il cilindro appiattito è stato rifinito con due aperture oblique, che lasciano intravedere l'interno a contrasto dell'apparecchio e creano immediatamente un insolito effetto chiaroscuro.



Specifications

| | |
|---|-----------------------------|
| Materiale | 12590203 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | BRIDGELUX V8G8 |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 2700K |
| Vita utile | L90B10 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 2 |
| Codice di flusso CIE | 69 92 98 50 58 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Direzione della luce | Diretta/Indiretta |
| Volt in ingresso | 230V |
| Luminaire power (W) | 12,0 |
| Classificazione elettrica | I |
| Grado IP | 20 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Protocollo di regolazione (Dimmer) | Taglio di fase |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Parete |
| Montaggio | Superficie |
| Orientabilità | Not Applicable |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Nero, Anodizzata Spazzolata |
| Colore secondario & Finitura secondaria | Nero, Opaca |
| Peso lordo (g) | 1181,0 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 564 |
| Efficienza (lm/W) | 47 |
| Livello abbagliamento | 16 |

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

